

【内面ポリエチ貼りホース】



SEA ROADは大同ゴムの登録商標です。

用 途	
流 体	各種溶剤類. 各種酸・アルカリ. 各種食品類等
使用温度	0℃～+60℃
使用場所	ローリー車. 化学薬品工場. 食品関係工場等

特 長

1. 内面層に特殊ポリエチレンフィルムを貼っておりますので、各種溶剤類及び、酸・アルカリ類に対して、従来のゴムホースより耐久性が優れ、かつ軽量の為、扱い易いホースです。
また、食品関係におきましても、内面がポリエチレンの為、従来のゴムホースより一層安全に御使用になれます。
2. 補強層に合成繊維コードを使用しておりますので、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
3. ゴムホースに比べて摩擦係数が低い為、流体がよりスムーズに送れます。

標準規格

呼称 (φ)	内径 (mm)	外径 (mm)	仕 様	最高使用圧力 (kgf/cm ²)	最小曲げ半径 (mm)	概算重量 (kg/m)	最大単長 (m)
19	19.0	33.0	1Px1Wx1P	10	200	1.0	10
25	25.4	41.0	1Cx1Wx1C	10	250	1.2	10
32	31.8	47.0	1Cx1Wx1C	10	320	1.6	10
38	38.1	55.0	1Cx1Wx1C	10	380	1.9	10
50	50.8	71.0	1Cx1Wx1C	10	500	2.5	10
65	63.5	83.0	1Cx1Wx1C	10	650	3.3	10
75	76.2	98.0	1Cx1Wx1C	7	750	4.0	10

※全サイズ注文生産です。

※溶剤のホースは、アース線入りになります。

※本体構造は、外面平滑タイプが標準となります。

